Technisches Merkblatt
KULBA Q33 Profiwash

Produktart
Farbloses, geruchsarmes Industriereinigungs-Konzentrat mit fungizider, bakterizider und algizider Wirkung.

Wirksamkeit
KULBA Q33 Profiwash ist bindemittelfrei und enthält Wirkstoffe zur Bekämpfung und Vorbeugung gegen Microorganismen wie Schimmelpilze, Bakterien und Algen.

Anwendungsbereich
Reinigung und Desinfektion nahezu aller Oberflächen mit Befall von Microorganismen, Algen Moos, Schimmel und ähnlichem, in Molkereien, Schlachthäusern, Bäckereien, Bädern, Küchen, Brauereien, auf Fassadenflächen, Gehwegplatten, etc.

Farbton
Farblos.

Physikalische Daten

Dichte	0,93 g/cm²
Lieferform	flüssig

Verarbeitung/Anwendung
Streichen, rollen, sprühen, fluten, Schaumverfahren

Nicht unter +5°C (Luft- und Objekttemperatur).

Untergrundvorbehandlung
- Lebens- oder Futtermittel vorher entfernen oder abdecken.
- Stark befallene Flächen: KULBA Q33 Profiwash 1:9 mit Wasser verdünnen und bei niedrigem Druck auf gewünschte Flächen sprühen, fluten oder einstreichen. Pilzbefall mit Hochdruckgerät oder mechanisch (z.B. Spachtel) entfernen. Flächen erneut mit KULBA Q33 Profiwash 1:18 mit Wasser verdünnt behandeln.
- Schwach befallene Flächen: KULBA Q33 Profiwash 1:9 mit Wasser verdünnen und befallene Flächen behandeln und abtrocknen lassen.

Verbrauch
Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 100 - 150 ml/m² verdünnte, gebrauchsfertige Lösung

Trocknungszeit
Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20°C/60% relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 Stunde trocken. Nasskalte Witterung oder hohe Luftfeuchtigkeit kann den Trocknungsvorgang verzögern.

Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung	Kühl und trocken, aber frostfrei
Verdünnung	Mit Wasser
Lieferform	1l, 5 l und 30 l Kunststoffgebinde, 200 l Fässer auf Anfrage
Giscode	GD 40
Baua Reg-Nr.	N-43291

Sicherheitsratschläge
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt konsultieren (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Dieses Produkt und seine Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Kennzeichnung

Kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrgutverordnung/EG-Richtlinien:

Ätzend: C

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
Verursacht Verätzungen.

Hinweis

Die Anwendungslösung (1:9 mit Wasser verdünnt) ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Tragen von Schutzkleidung wird trotzdem empfohlen.

Allgemeiner Hinweis

PIGROL-Farben, -Lacke und -Lasuren sind hochwertige Produkte zur Oberflächenveredelung, die eine sorgfältige Verarbeitung entsprechend den Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden, unseren Technischen Merkblättern sowie den Sicherheitsdatenblättern voraussetzen. Da einwandfreie Beschichtungsergebnisse von Faktoren abhängen, die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, sind unsere anwendungstechnischen Vorschläge als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unserem Kenntnisstand und unseren Erfahrungen, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Sorgfaltspflicht und müssen gegebenenfalls den jeweiligen Betriebs- bzw. Umgebungsbedingungen sowie den verwendeten Arbeitsmitteln entsprechend angepasst werden.
Im Bedarfsfalle stehen unsere Anwendungstechniker beratend zur Verfügung. Im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleisten wir jedoch eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte.
Bezüglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.
Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PIGROL Farben GmbH
Geschäftsbereich KULBA Bauchemie
Hospitalstr. 39/71
91522 Ansbach

Telefon 0981 / 9505-0
Telefax 0981 / 9505-55
info@kulba.de
www.kulba.de