

Technisches Merkblatt KULBA Holz-PflegeÖl

Produktart

Holzschützendes Pflegeöl auf Leinölbasis für bewittertes Holz im Außenbereich. Unterstreicht die natürliche Schönheit und lebendige Maserung des Holzes. Pflegt und schützt Holzbauteile bei jährlicher Anwendung. Mit aromatenfreien Lösemitteln.

Besondere Eigenschaften

KULBA Holz-PflegeÖl ist mit Filmschutz gegen Pilzbefall ausgestattet.

Wirksamkeit

KULBA Holz-PflegeÖl pflegt und schützt das Holz effektiv bei jährlicher Anwendung. Es feuert die natürliche Holzfarbe leicht an und gibt damit dem Holz ein frisches Aussehen. Der Anstrich schützt das Holz gegen Austrocknen, Rissbildung und Verschmutzung.

Anwendungsbereiche

Zur jährlichen Pflege von heimischen und exotischen Hölzern im Gartenbereich, z.B. Zäune, Pfosten, Pergolen, Palisaden, Gartenmöbel, Bohlen, usw.

Farbtöne

Farblos sowie drei untereinander mischbare Standardfarbtöne.

Physikalische Daten

Spezifisches Gewicht:	Ca. 0,9 kg/Liter
Viskosität:	10 cP
Feststoffgehalt:	42 Gew-%

Rohstoffbasis

Leinöl, Lackbenzin, Additive, Konservierungsmittel, aromatenfreien Lösemittel.

Verarbeitung/Anwendung

Das KULBA Holz-PflegeÖl wird in der Regel bis zur vollständigen Sättigung des Holzes mit dem Pinsel aufgetragen. Holzfugen und Stirnflächen besonders intensiv behandeln. Nach ca. 30 Minuten das überflüssige Material mit einem Lappen abnehmen.

Saugendes Holz wiederholt streichen, bis es kein Pflegeöl mehr aufnimmt. KULBA Holz-PflegeÖl ist auch ausgezeichnet zum Tauchen geeignet. Besonders Stirnholzflächen können damit besonders geschützt werden. Bei Erdkontakt empfiehlt sich ein Tauchen über längere Zeit (12–14 Stunden).

Wichtiger Hinweis

Getränkte Lappen in einem mit Wasser gefüllten Behälter lagern, um Selbstentzündung zu vermeiden.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Ölfarben, Dickschichtsysteme, alle poreschließenden Altanstriche durch Abschleifen oder Abbeizen vollständig entfernen. Bereits mit KULBA Holz-PflegeÖl behandelte Flächen für eine Auffrischung genauso wie offenporige Anstriche gut säubern und anschleifen. Danach kann ein Auftrag mit KULBA Holz-PflegeÖl erfolgen.

Verarbeitungstemperatur über +8° C, Holzfeuchte nicht über 18%.

Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich (Holzinhaltsstoffe). Probeanstriche sind daher unbedingt erforderlich.

Verbrauch

Je nach Rauheit und Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca. 70-100 ml/m² pro Anstrich.

Bei stark saugenden, ausgewitterten oder sehr rauen Flächen, Mehrbedarf berücksichtigen.

Trocknungszeit

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20°C/60% relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 4 Stunden trocken, vorausgesetzt das überschüssige Pflegeöl wurde mit einem Lappen abgenommen. Ansonsten beträgt die Trocknungszeit ca. 24 Stunden. Nasskalte Witterung oder hohe Luftfeuchtigkeit kann den Trocknungsvorgang verzögern.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Lackbenzin reinigen.

Lieferformat 2,5 l und 5 l Gebinde

Giscode M-KH 02

AVV-Abfallschlüssel 08 01 11

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Selbstentzündungsgefahr bei ölgetränkten Lappen, daher diesen in mit Wasser gefüllter Dose entsorgen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei ständigem Umgang Schutzhandschuhe und bei der Anwendung von Spritzverfahren Atemschutz tragen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise entsorgt werden.

Kennzeichnung

im Sinne der Gefahrstoffverordnung/EG-Richtlinien:

Kein Gefahrgut

R 10 Entzündlich
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen
R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben

Flammpunkt von <62°C.: **Entzündlich**

Sicherheitshinweise

Enthält: Cobalt (2+) Salze, kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Allgemeiner Hinweis

PIGROL-Farben, -Lacke und -Lasuren sind hochwertige Produkte zur Oberflächenveredelung, die eine sorgfältige Verarbeitung entsprechend den Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden, unseren Technischen Merkblättern sowie den Sicherheitsdatenblättern voraussetzen. Da einwandfreie Beschichtungsergebnisse von Faktoren abhängen, die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, sind unsere anwendungstechnischen Vorschläge als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unserem Kenntnisstand und unseren Erfahrungen, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Sorgfaltspflicht und müssen gegebenenfalls den jeweiligen Betriebs- bzw. Umgebungsbedingungen sowie den verwendeten Arbeitsmitteln entsprechend angepasst werden.

Im Bedarfsfalle stehen unsere Anwendungstechniker beratend zur Verfügung. Im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleisten wir jedoch eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte.

Bezüglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PIGROL Farben GmbH
Geschäftsbereich KULBA Bauchemie
Hospitalstr. 39/71
91522 Ansbach
Telefon 0981 / 9505-0
Telefax 0981 / 9505-55
info@kulba.de
www.kulba.de