



Technisches Merkblatt TIKKURILA BioWash

- **Reinigungsmittel zur Entfernung von Schimmelpilzen und Bakterien**
- **Grundreiniger für TIKKURILA BioRid**
- **Geruchsneutral**

Produktart

Farblose, geruchsarme Lösung mit fungizider, bakterizider und algizider Wirkung.

TIKKURILA BioWash ist ein spezieller Reiniger, der in die Tiefe dringt und dort die Mikroorganismen abtötet. Ebenfalls zur regelmäßigen Oberflächenreinigung geeignet. Die in TIKKURILA BioWash enthaltenen quaternären Ammoniumverbindungen sind Tenside, die durch ihre Eigenschaften in geringer Dosis einen sehr guten pilzabtötenden Effekt erzielen. TIKKURILA BioWash ist biologisch absolut unbedenklich und nach der Trocknung emissionsfrei. Es wird überall dort eingesetzt, wo es zur Bildung von Schimmelpilzen und Bakterien kommen kann bzw. bereits gekommen ist.

Wirksamkeit

TIKKURILA BioWash enthält Wirkstoffe zur Bekämpfung und Vorbeugung von Mikroorganismen wie Schimmelpilze, Bakterien und Algen.

Es ist bindemittelfrei und somit kein Grundiermittel mit putzverfestigenden Eigenschaften.

Anwendungsbereich

Vorbehandlung von Oberflächen mit Schimmelpilz-, Sporen- oder Bakterienbefall in Feuchträumen z.B. Molkereien, Schlachthäuser, Bäckereien, Bäder, Küchen, Brauereien etc. für nachfolgenden Auftrag von TIKKURILA BioRid.

Farbton

Farblos.

Physikalische Eigenschaften

Dichte: 1,0 g/cm³
Lieferform: flüssig

Verarbeitung/Anwendung

Streichen, rollen, sprühen, Schaumverfahren.

Nicht unter +5°C (Luft- und Objekttemperatur).

Untergrundvorbehandlung

- Eventuell vorhandene Tapeten entfernen!
- Stark befallene Flächen: TIKKURILA BioWash 1:2 mit Wasser verdünnen und bei niedrigem Druck auf gewünschte Flächen sprühen, fluten oder einstreichen. Lebens- oder Futtermittel vorher entfernen oder abdecken. Pilzbefall mit Hochdruckgerät oder mechanisch (z.B. mit Spachtel) entfernen. Flächen erneut mit TIKKURILA BioWash 1:2 mit Wasser verdünnt behandeln.
- Schwach befallene Flächen: TIKKURILA BioWash 1:1 mit Wasser verdünnen und befallene Flächen behandeln und abtrocknen lassen. Flächen [siehe a) oder b)] innerhalb von 24 Stunden mit TIKKURILA BioSeal (nur erforderlich, falls der Untergrund stark saugt oder kreydet) bzw. mit TIKKURILA BioRid weiterbehandeln. Die jeweils gültigen Technischen Merkblätter dieser Produkte sind zu beachten.

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 100 - 150 ml/m² verdünnte, gebrauchsfertige Lösung.

Trocknungszeit

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20°C/60% relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 Stunde trocken. Nasskalte Witterung oder hohe Luftfeuchtigkeit kann den Trocknungsvorgang verzögern.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung

Kühl und trocken, aber frostfrei.

Verdünnung

Mit Wasser.

Lieferform

1l, 5 l und 25 l Kunststoffgebinde.

Giscode

GD 20

Vorsichtsmaßnahmen

Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern geraten.

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen.

Beim Streichen über Kopf Schutzbrille tragen.

Sprühnebel nicht einatmen.

Allgemeiner Hinweis

TIKKURILA-Farben, -Lacke und -Lasuren sind hochwertige Produkte zur Oberflächenveredelung, die eine sorgfältige Verarbeitung entsprechend den Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden, unseren Technischen Merkblättern sowie den Sicherheitsdatenblättern voraussetzen. Da einwandfreie Beschichtungsergebnisse von Faktoren abhängen, die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, sind unsere anwendungstechnischen Vorschläge als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unserem Kenntnisstand und unseren Erfahrungen, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Sorgfaltspflicht und müssen gegebenenfalls den jeweiligen Betriebs- bzw. Umgebungsbedingungen sowie den verwendeten Arbeitsmitteln entsprechend angepasst werden. Im Bedarfsfalle stehen unsere Anwendungstechniker beratend zur Verfügung. Im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleisten wir jedoch eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte.

Bezüglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

TIKKURILA GmbH
Hospitalstr. 39/71
91522 Ansbach

Telefon 0981 / 9505-0
Telefax 0981 / 9505-55
info@TIKKURILA.de
www.TIKKURILA.de