US - UNTERLEGSCHEIBEN







Unterlegscheiben in verschiedenen Größen sind passend für Simpson Strong-Tie® Produkte konzipiert.

EIGENSCHAFTEN

CS

VERZINKT 50 µm

Material

Stahlqualität:

S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz:

galvanisch verzinkt

nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Möglichkeit zu großflächigen Lasteinleitung

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil:

- Stahl

Anwendungsbereich

- Als Lastverteilungsfläche bei Zuganker oder Winkel.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0 / fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

TECHNISCHE DATEN

Abmessung

Artikel	Abmessung [mm]			
	A	B	Stärke	Löcher
US40/50/10G-B	40	50	10	13,5x25

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0 / fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

INSTALLATION

Monteringsvejledning

- Eine Kante der U-Scheibe sollte so dicht wie möglich an der Biegelinie (z.B. des Zugankers) plaziert werden.



Fig.1 :
Installation mit einer Schwelle



Fig.2 :
Installation mit zwei Schwellen



Fig.3 :
Installation innenliegend

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0 / fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.